

NÁVOD NA POUŽITÍ OBTISKŮ:

Doporučený postup aplikace obtisků s bílým podtiskem na tmavý povrch modelu

V případě, že se vám zdá, že obtisk na modelu nedrží dostatečně, může být příčinou bílý podtisk obtisku. Ten se používá pro zakrytí tmavého podkladu, ale zároveň ztěžuje přilnavost. V takových případech doporučuji pod obtisk nanést slabou vrstvu naředěného lepidla Herkules. Použití přípravku Hypersol důrazně nedoporučuji, protože může mít negativní vliv na kvalitu obtisku.

Po vytažení obtisku z horké vody jej položím na pevnou, savou podložku. Cílem je, aby přebytečná voda z obtisku otekla, ale zároveň aby nedošlo k předčasnému oddělení obtisku od nosného papíru. Jakmile je možné obtiskem na papíru volně pohybovat, obrátím jej tiskem dolů, sejměte papírovou podložku a samotný obtisk natřu lepidlem – stejně tak i místo na dílci, kam bude obtisk umístěn.

Po nanesení obtisku na dílec, přiložím hadřík nebo ubrousek namočený v horké vodě, jemně přitlačím a současně vytlačuji přebytečné lepidlo. Je vhodné chvíli obtisk podržet, aby dobře přilnul. V případě potřeby je možné obtisk i jeho okraje lehce přetřít tenkou vrstvou lepidla z vrchní strany, což pomáhá zabránit jeho kroucení – *podobně jako při aplikaci tapet, které se často krouží směrem k nenatřené straně.*

Při aplikaci obtisků na členité části modelu (např. prolisy, výstupky) doporučuji povrch mírně zahřát horkovzdušnou pistolí nebo fénem – je důležité použít spíše teplo než proud vzduchu, aby nedošlo k posunu obtisku. Následně obtisk zafixuji ubrouskem a několik minut přitlačuji. Tento postup lze podle potřeby opakovat.

Pokud se přesto některý okraj obtisku začne odchlípnout, lze pod něj opatrně vpravit malé množství lepidla a celý postup zopakovat. Po úplném zaschnutí obtisk přetřu slabou vrstvou lepidla, která zafixuje jeho okraje.

Doporučuji nechat vše schnout minimálně do druhého dne. Poté odstráním přebytečné lepidlo vatovou tyčinkou navlhčenou vodou a opět nechám 24 hodin vyschnout.

Jako finální krok obtisk několikrát přelakuji tenkými vrstvami rychleschnoucího akrylového laku značky Tamiya. Rozhodně nedoporučuji používat autolaky značky Motip, které obsahují benzolové složky s leptacím účinkem – ty mohou obtisk poškodit.

www.mosarevolution.cz